

**中科朗润 朗歌 ST OAX
 CASLUB LONGEAR ST OAX**
合成型油气润滑剂
产品描述

中科朗润朗歌ST OAX 合成型油气润滑剂采用合成技术基础油，加入多种抗磨、抗氧、防腐、抗泡等多种添加剂精制而成，专为油气润滑系统设计，在苛刻工况下提供出色的润滑性能及抗结焦性能，满足各种高负荷、高温下轴承的润滑。

主要应用

- 主要适用于冶金工业连铸机和连轧机的油气润滑装置及油雾润滑装置；
- 适用于其他采用油气润滑或油雾润滑的设备的润滑。

性能特点

- 突出的耐高温性能，满足冶金设备的高温润滑要求；
- 优异的热氧化稳定性及抗结焦性能，保持设备长久清洁；
- 优异的极压抗磨性能和高承载能力，减少设备磨损；
- 良好的泵送性，匹配各种润滑装置。

典型数据

项目	典型数据			测试标准
	220	320	460	
ISO粘度等级	220	320	460	—
运动粘度 (40℃) , mm ² /s	219	326	452	ASTM D445
粘度指数	105	107	100	ASTM 2270
铜片腐蚀 (100℃, 3h) , 级	1b	1b	1b	ASTM D130
闪点 (开口) , °C	276	283	285	ASTM D92
倾点, °C	-24	-21	-18	ASTM D97
四球机试验PD值, N	3087	3087	3087	ASTM D2596

以上数据为当前产品技术参数的典型值，具体数据会在中科朗润质量标准容许的范围内有所浮动。

- **油品相容性:**
- 中科朗润油气润滑剂可与绝大多数油气润滑剂相容。
- 使用过程中如有疑问，请咨询中科朗润销售代表或技术工程师。

技术标准

满足如下规范要求:

- GB 5903-2011 L-CKD
- ISO 12925-1 CKD
- AGMA 9005 E02
- DIN 51517 Part 3
- US STEEL 224

注意事项

- 使用后及时封盖避免水份、灰尘等杂质的混入，避免该产品与其他产品混用。
- 如需处理使用过的油品，请将油品送至当地指定处理点，请勿随意排入下水道、土壤和水中等。